

## RABOT DÉGAUCHISSEUSE 250 mm 1500 W




### Caractéristiques

- Classe isolation : 1
- Dimensions du guide parallèle : 480x80 mm
- Dimensions table rabotage : 303x270 mm
- Dimensions table dégauchissage : 263x946 mm
- Dimensions des couteaux : 261x16.5x1.5 mm
- Degré d'inclinaison (°) : 0 - 45 °
- Niveau sonore (dB) : 92 dB
- Puissance (W) : 1500 W
- Fréquence (Hz) : 50 Hz
- Alimentation (V) : 230 V
- Vitesse à vide : 9000 tr/min

### Avantages produit

- **Les autres caractéristiques :**
- Une machine idéale pour le travail en atelier comme sur chantier
- Tables de dégauchissage en fonte d'aluminium de longueur totale 915 mm
- Guide latéral de dégauchisseuse de surface confortable (620 x 125 mm) et inclinable à 45°
- Réglage de l'épaisseur de rabotage par manivelle
- Entraînement assuré par deux rouleaux revêtus de caoutchouc afin de ne laisser aucune marque sur les bois
- Vitesse d'entraînement de rabotage 8 m/min
- Capot collecteur de copeaux largement dimensionné et réellement efficace ; utilisable aussi bien en dégauchissage qu'en rabotage pour une atmosphère saine et sécurisée
- Interrupteur coupe circuit à manque de tension pour éviter un redémarrage après une coupure électrique
- Munie de pieds caoutchouc anti-vibrations

REF : F2550RD

  
3700254202553

